

PRODUTOS INDUSTRIAIS **LINHA - AR**

Nãotecido de filamentos contínuos agulhado de
Poliéster e resinado

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Produto que possui gramatura alta destinado ao mercado técnico.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- O não tecido é utilizado como estruturante na fabricação de mantas asfálticas para sistemas de impermeabilização, promovendo resistência mecânica e flexibilidade ao produto acabado.

PROPRIEDADES MECÂNICAS	REFERÊNCIA	UNIDADE	PRODUTOS	
			AR10	AR 11
Resistência à tração - Longitudinal	NBR 9952	N	≥ 550	≥ 600
Alongamento - Longitudinal	NBR 9952	%	30	30
Resistência à tração - Transversal	NBR 9952	N	≥ 440	≥ 490
Alongamento - Transversal	NBR 9952	%	30	30

PROPRIEDADES FÍSICAS	UNIDADE	PRODUTOS	
		AR10	AR 11
Largura (± 0,01)	m	1.02	1.02
Comprimento	m	> 400	> 750
Cor	-	Verde	Verde

Convenções:

ASTM: American Society for Testing and Materials. • **N. A.:** Não se aplica.

Nós operamos sob sistemas internacionais de controle de qualidade; Temos acreditação **GAI LAP (The Geosynthetic Institute)**.

Esta ficha técnica é válida a partir de Maio de 2021. Reservamo-nos o direito de introduzir as modificações de especificações que considere necessárias para garantir a ótima qualidade e funcionalidade de seus produtos sem aviso prévio. As informações aqui contidas são oferecidas gratuitamente, são verdadeiras e precisas com o melhor de nosso conhecimento e crença; No entanto, todas as recomendações e sugestões são feitas sem garantia, uma vez que as condições de uso estão além do nosso controle e são de responsabilidade exclusiva do usuário. Por favor, verifique os dados desta especificação com o Departamento de Engenharia para confirmar que a informação é atual.

BRASIL: Rua Pedro Rachid, 846, Santana São José dos Campos - SP 12211-180
 • São Paulo, Brasil • Tel.: (5512) 3946 4600 • Fax: (5512) 3946 4610
 • E-mail: geosinteticos@mexichem.com
www.bidimwavingeossinteticos.com